

Załącznik nr 1.18 do PFU

Wymagane i oferowane parametry techniczne wyposażenia

KARTY WYPOSAŻENIA

Przyjęte wyposażenie jak i urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2013r, nie rekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi)

oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim.

Urządzenia z kompletnym zestawem podłączeń, gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów.

Należy wykonać niezbędne przyłącza instalacyjne.

Informacje do uwag:

„w posiadaniu Zamawiającego” – oznacza, iż wyposażenie jest już zakupione przez Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne podłączenia ew. przyłącza.

„poza zakresem” – oznacza, iż wyposażenie zostanie lub zostało zakupione przez Zamawiającego w innym przetargu i Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne podłączenia ew. przyłącza.

Z A D A N I E nr 1				
„Przebudowa pomieszczeń biurowych”				
L o k a l i z a c j a: P3 [trzecie piętro] – Wieża Komunikacyjna				
Nr pom.: 3.1		Nazwa pom.: Sekretariat	Powierzchnia [m2] 22,80	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Ean1213	Biurko narożne 120x130x70 cm; H75 cm	1	w posiadaniu Zamawiającego
2	Ds	Dostawka na nogze; Ø35 cm; H75 cm	1	
3	Ksz	Kontener jezdny z szufladami wymiar: 43x70 cm; H75 cm	2	
4	Ea1207	Biurko proste 120x70 cm; H75 cm	1	
5	Su06	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wymiar: 60x60 cm; H187 cm	1	
6	A08	Szafa aktowa dwudrzwiowa wymiary: 80x43 cm; H187 cm	2	
7	R*08	Regał półotwarty wymiar 80x43 cm; H187 cm	1	
8	Zk_1	Zabudowa kuchenna (zlew+bateria) szafa dwudrzwiowa 83x63 cm; H187cm	1 kpl.	
9	Zk_2	Zabudowa kuchenna (ekspres do kawy i lodówka) szafa półotwarta wymiar: 120x63 cm;H187 cm	1 kpl.	
10	Tg	Lodówka podblatowa 60x60; H80 cm		
11	Ws	Wieszak stojący	1	
12	Bc	Fotel biurowy obrotowy na kółkach	2	
13	Bb	Krzesła biurowe konferencyjne	1	
14	1.1	Urządzenie biurowe wielofunkcyjne	1	

15	K	Kompletny zestaw komputerowy	Poza zakresem uwzgl. drugie podłączenie [K]	
16	T	Telefon	1	uwzgl. drugie podłączenie [T]
17	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	2	
18	N1	Narożniki stalowy szczotkowany; trwale montowany; orient. wysokość 2m	3	
19	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm ze stali szczotkowanej; trwale montowany	4	/orient. dł. czterech elementów = 6m _b /
20	---	Tabliczki informacyjne przy wejściach do pomieszczeń;	4	
21	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
Nr pom.: 3.2		Nazwa pom.: Biuro	Powierzchnia [m2] 18,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
22	Ean1616	Biurko narożne 160x160x70 cm; H75 cm	1	w posiadaniu Zamawiającego
23	Ea0716	Biurko proste/stół 160x70 cm; H75 cm	1	
24	Ksz	Kontener jezdny z szufladami wymiar: 43x70 cm; H75 cm	1	
25	Su08	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wymiar: 80x60 cm; H187 cm	1	
26	Kn08	Komoda niska 80x43 cm; H113 cm	2	
27	R*08	Regał półotwarty 80x43cm; H187cm	1	
28	A08	Szafa aktowa dwudrzwiowa wymiar: 80x43cm; H187cm	1	
29	Bc	Fotel biurowy obrotowy na kółkach	1	
30	Bb	Krzesła biurowe konferencyjne	5	
31	K	Kompletny zestaw komputerowy	Poza zakresem uwzgl. drugie podłączenie [K]	
32	T	Telefon	1	uwzgl. drugie podłączenie [T]
33	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
34	N1	Narożniki stalowy szczotkowany; trwale montowany; orient. wysokość 2m	2	
35	O1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm ze stali szczotkowanej; trwale montowany	5	/orient. dł. pięciu elementów = 8,50m _b /
Nr pom.: 3.3		Nazwa pom.: WC	Powierzchnia [m2] 3,20	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
36	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię	w posiadaniu Zamawiającego	
37	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm,	1	uwzgl. syfon chromowany

		napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;		
38	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
39	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
40	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
41	*4	miska ustępowa stojąca ze spluczką	w posiadaniu Zamawiającego	
42	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm		
43	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
44	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność 47litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm, gł.26cm	1	
45	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s24,5xH32,5xgł 21 cm	1	
46	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	
Nr pom.: 3.4		Nazwa pom.: Biuro	Powierzchnia [m2] 19,50	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
47	Ean1812	Biurko narożne 180x120x70 cm; H75 cm	1	w posiadaniu Zamawiającego
48	Ea0716	Biurko proste 160x70 cm; H75 cm	1	
49	Ksz	Kontener jezdny z szufladami wymiar: 43x70 cm; H75 cm	1	
50	Su08	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wymiar: 80x60cm; H187 cm	1	
51	Su06	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wymiar: 60x60 cm; H187 cm	1	
52	A08	Szafa aktowa dwudrzwiowa wymiary: 80x43 cm; H187 cm	2	

53	R*08	Regał półotwarty 80x43 cm; H187 cm	1	
54	Kn08	Komoda niska 80x43 cm; H113 cm	1	
55	Bc	Fotel biurowy obrotowy na kółkach	1	
56	Bb	Krzesła biurowe konferencyjne	4	
57	K	Kompletny zestaw komputerowy	Poza zakresem uwzgl. drugie podłączenie [K]	
58	T	Telefon	1	uwzgl. drugie podłączenie [T]
59	N1	Narożniki stalowy szczotkowany; trwale montowany; orient. wysokość 2m	2	
60	O1	Ośłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	5	/orient. dł. pięciu elementów = 8,75m _b /
61	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
Nr pom.: 3.5		Nazwa pom.: Biuro	Powierzchnia [m2] 13,40	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
62	Ean1614	Biurko narożne 160x140x70 cm; H75 cm	1	
63	Ea0614	Biurko proste 60x140cm; H75cm	1	
64	Ksz	Kontener jezdny 5- szufladowa, zamyk. kluczem wymiar: 43x70 cm; H75 cm	1	
65	A08	Szafa aktowa dwudrzwiowa wymiary: 80x43 cm; H187 cm	2	
66	Zk_3	Zabudowa kuchenno-garderobiana 1) część kuchenna wyposażona w zlew jednokomorowy z ociekaczem,; Dolna część szafki dwudrzwiowa zamykana kluczem, górna część zamykana żaluzją (kluczyk) – w przestrzeni zamykanej żaluzją blat roboczy + półka odstawcza; Szer.80xgł.63xH187 cm 2) część garderobiana jako jedenodrzwiowa, wyposażona w półkę górną i w półkę dolną oraz drążek z wieszakami na okrycie wierzchnie; Szer.60xgł.63xH187 cm	1kpl.	Mebel do wykonania pod wymiar
67	ZI1	Zlewozmywak jednootworowy wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
68	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
69	Ex	Stolik okolicznościowy Ø60 cm; H75 cm	1	

70	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	2	
71	Bc1	Fotel biurowy obrotowy, z regulacją wysokości siedzenia, na kółkach, z podłokietnikami, eko skóra; regulacja oparcia i podłokietników, chrom. podstawa	1	
72	Xf1	Kosz na odpady biurowe z wymiennym wkładem	1	
73	K	Kompletny zestaw komputerowy	wg załącznika 1.19 Drugie tylko podłączenie [K]	
74	T	Telefon	1	uwzgl. drugie podłączenie [T]
75	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
76	N1	Narożniki stalowy szczotkowany; trwale montowany; orient. wysokość 2m	2	
77	O1	Ośłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm trwale montowany	3	/orient. dł. trzech elementów = 3m _b /
78	Cz	Czajnik elektryczny ze stali nierdz. automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj.17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody obrotowa podstawa,	1	

Z A D A N I E nr 2				
„Przebudowa pomieszczeń magazynu apteki szpitalnej i pomieszczeń gospodarczych na szatnie lekarskie”				
<i>L o k a l i z a c j a : P-1 [przyziemia] – strona lewa Kliniki</i>				
S z a t n i a m ęż c z y z n				
Nr pom.: 0.1		Nazwa pom.: Wiatrołap	Powierzchnia [m2] 2,50	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
- <i>B r a k w y p o s a ż e n i a</i> -				
<i>Nowy hydrant wewnętrzny – poza zakresem opracowania</i>				
Nr pom.: 0.2		Nazwa pom.: Szatnia	Powierzchnia [m2] 43,00	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Sum	Szafa ubraniowa - H 194cm z stałymi nogami skośnymi z regulacją, S:		



		60cm, gł.:50 cm; Wentylacja komór szafy odbywa się poprzez perforowany system otworów, powierzchnia otworów wentylacyjnych wynosi ~ 110 cm². Drzwi posiadają samoprzylepny plastikowy wizytownik o wymiarach 8,0 x 2,7 cm. Drzwi są zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach. Wymiary gabarytowe drzwi: h 1716 mm, s 249 mm, gł18 mm. Drzwi szafy jak i ściany boczne i środkowe wykonywane jako specjalne profile wzmacniające. Półka montowana w szafie na stałe posiada światło między wieńcem 300 mm. Wyposażenie szafy:drażek, haczyki, lustro, wieszak, wizytownik na drzwiach, Wewnątrz każdej komory wanienska na buty – wykonana z tworzywa sztucznego; stal malowana proszkowo;	33	+ 17szt razem 50szt
2	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	2	
3	Bb	Krzesła	w posiadaniu Zamawiającego	
Nr pom.: 0.3		Nazwa pom.: Węzeł sanitarny	Powierzchnia [m2] 11,60	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
4	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię	w posiadaniu Zamawiającego	
5	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	2	uwzgl. syfon chromowany
6	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	2	
7	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	2	
8	L1	Lustro z fazowanymi brzegami,		



		możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	2	
9	*4	miska ustępowa stojąca ze spłuczką	w posiadaniu Zamawiającego	
10	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli 26 cm	1	
11	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
12	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność 47 litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm, gł. 26cm	2	
13	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj. 7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s24,5xH32,5xgł 21 cm	1	
14	W4	Wieszak wielohaczykowy ze stali kwasoodpornej, min. 4 haczyki	2	
15	W1	Wieszak jednohaczykowy ze stali nierdz.	2	
16	*5	Pisuar z sitkiem i zaworem górnym	1	
17	---	Stelaż do zawieszenia pisuaru	1	
18	*6	Brodzik kwadratowy ceramiczny z tłoczeniami antypoślizgowymi, odpływ na środku, bez obudowy i nóżek; 90x90cm; wys. 7cm; odpływ 90mm	2	
19	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwny, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni: 2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	2	
20	*6b	Wieszak zasłony prysznicowej		

		(belka) stal chrom; z uchwytami do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementem obciążającym w dolnej części; materiał poliester z możliwością prania w 40°C;	2	
21	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym; obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	
Szatnia kobiet				
Nr pom.: 0.4		Nazwa pom.: Wiatrołap	Powierzchnia [m2] 3,30	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- Brak wyposażenia -</i>				
Nr pom.: 0.5		Nazwa pom.: Węzeł sanitarny	Powierzchnia [m2] 17,80	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
22	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym; obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	
23	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię	w posiadaniu Zamawiającego	
24	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	2	uwzgl. syfon chromowany
25	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	2	
26	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	2	
27	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	2	
28	*4	miska ustępowa stojąca ze spluczką	w posiadaniu Zamawiającego	
29	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli 26 cm	2	
30	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie	2	

		wewn. krawędzi muszli		
31	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność 47litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm,gł.26cm	2	
32	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s24,5xH32,5xgł 21 cm	2	
33	W4	Wieszak wielohaczykowy ze stali kwasoodpornej, min. 4 haczyki	3	
34	W1	Wieszak jednohaczykowy ze stali nierdz	3	
35	*6	Brodzik kwadratowy ceramiczny z tłoczeniami antypoślizgowymi, odpływ na środku, bez obudowy i nóżek; 90x90cm; wys.7cm; odpływ 90mm	3	
36	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	3	
37	*6b	Wieszak zasłony prysznicowej (belka) stal chrom; z uchwytami do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementem obciążającym w dolnej części; materiał poliester z możliwością prania w 40°C;	3	
38	---	Mleczna folia na wewnętrznej szybie okna	2	w pom.0.8
Nr pom.: 0.6		Nazwa pom.: Szatnia	Powierzchnia [m2] 23,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
39	Sum	Szafa ubraniowa - H 194cm z stałymi nogami skośnymi z regulacją, S: 60cm, gł.:50cm; Wentylacja komór szafy odbywa się poprzez perforowany system otworów, powierzchnia otworów wentylacyjnych wynosi ~	79	+ 7szt razem 86szt

		110 cm ² . Drzwi posiadają samoprzylepny plastikowy wizytownik o wymiarach 8,0 x 2,7cm. Drzwi są zamykane zamkiem zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach. Wymiary gabarytowe drzwi: h 1716mm, s 249mm, g18mm. Drzwi szafy jak i ściany boczne i środkowe wykonywane jako specjalne profile wzmacniające. Półka montowana w szafie na stałe posiada światło między wieńcem 300mm. Wyposażenie szafy: drążek, haczyki, lustro, wieszak, wizytownik na drzwiach, Wewnątrz każdej komory wanienka na buty – wykonana z tworzywa sztucznego; stal malowana proszkowo;		
40	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	4	
41	Bb	Krzesła	w posiadaniu Zamawiającego	
Nr pom.: 0.7		Nazwa pom.: Rozdzielnia elektryczna	Powierzchnia [m2] 6,80	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- Brak wyposażenia -</i>				
Nr pom.: 0.8		Nazwa pom.: Szatnia	Powierzchnia [m2] 34,70	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- wyposażenie ujęte w pom.0.6 -</i>				
Nr pom.: 0.9		Nazwa pom.: Szatnia	Powierzchnia [m2] 26,70	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- wyposażenie ujęte w pom.0.6 -</i>				
Nr pom.: 0.10		Nazwa pom.: Przylącze energetyczne	Powierzchnia [m2] 2,80	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- Brak wyposażenia -</i>				
Nr pom.: 0.11		Nazwa pom.: Szatnie	Powierzchnia [m2] 10,30	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- wyposażenie ujęte w pom.0.6 -</i>				
Powierzchnie uzupełniające				
Nr pom.: 0.12		Nazwa pom.: Jadalnia	Powierzchnia [m2] 8,85	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
42	Eo	Stół 80x80cm; H76cm; blat płyta wiórowa, okleinowana, zabezpieczona lakierem akrylowym; nogi stalowe malowane proszkowo	1	
43	Bb	Krzesło zmywalne; nogi stalowe malowane proszkowo; siedzisko i oparcie formowana sklejka brzoza, okleina, bezbarwny lakier	4	

		akrylowy		
44	SG60m	Szafka wisząca, górna, 1-drzwiowa z regulowaną półką; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem, zamykane kluczem; dolna część otwarta do montażu kuchenki mikrofalowej S60xG37x72cm	1	
45	SG50	Szafka wisząca, górna, 1-drzwiowa z regulowanymi 2-półkami; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem; zamykane kluczem S50xG37x72cm	1	
46	SG80	Szafka wisząca, górna, 2-drzwiowa z regulowanymi 2-półkami; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem zamykane kluczem S80xG37x72cm	1	
47	SDsz50	Szafka dolna stojąca na nóżkach ze stali nierdz.; pięć szuflad ; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem zamykane kluczem /niezależnie/ S50xG60XH90/80cm	1	
48	SDzl80	Szafka dolna stojąca na nóżkach ze stali nierdz.; dwudrzwiowa montow. pod zlewem; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem, z regul. półką S80xG60XH90/80cm , zamykane kluczem	1	
49	Sz	Szafka do zabudowy lodówki, drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem S80xG60XH90/80cm	1	
50	BL_190x63	blat z HPL ~190x63cm	1	
51	Tg1	zintegrowana lodówka podblatowa, klasa wydajności energ.:A+, zużycie energii: 184kWh/rok; poj. użytk. lodówki: 100l i zamrażalnika 17l (****); poziom hałasu38dB(A), czynnik chłodzący np.:R600a; system odmrażania: automatyczny (lodówka) i ręczny (zamrażarka); klasa klimatyczna:SN/ST, zamrażanie: 2,5kg na godzinę; 5lat gwarancji H815xS596xG550mm	1	
52	Cz	Czajnik elektryczny ze stali nierdz. automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj.17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik	1	

53	Mi	poziomu wody obrotowa podstawa, Kuchenka mikrofalowa moc 700W, waga 14kg; poj. 20l; 6 poziomów mocy, wyświetlacz elektroniczny, elektroniczny czasomierz, napięcie 230V, talerz obrotowy o Ø 27cm; 5lat gwarancji; H347xS596xG375mm	1	
54	ZI.2	Zlewozmywak wbudowany 2komorowy, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5", zestaw odpływowy z syfonem w kompl. min. szer. podbudowy 800mm; wymiary zewn. 780x 475mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len	1	
55	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
56	T	Telefon	1	
57	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię	w posiadaniu Zamawiającego	
58	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
59	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
60	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
61	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
62	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność	1	

		47litrów; orient. wymiary S34cm; H54cm, gł. 26cm		
63	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 4,40m _b /
64	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min. 3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
65	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	
Nr pom.: 0.13		Nazwa pom.: Korytarz	Powierzchnia [m ²] 14,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
<i>- Brak wyposażenia -</i>				
Nr pom.: 0.14		Nazwa pom.: Wc personelu	Powierzchnia [m ²] 3,60	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
66	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię	w posiadaniu Zamawiającego	
67	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł. 150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
68	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
69	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj. 800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
70	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok. 1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
71	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność	1	

		47litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm,gł.26cm		
72	*4	miska ustępowa stojąca ze spłuczką	w posiadaniu Zamawiającego	
73	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli 26 cm	1	
74	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
75	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj. 7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie,	1	
76	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym; obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	

Z A D A N I E nr 3				
„Przebudowa pomieszczeń dyżurek lekarskich i pomieszczeń biurowych na oddział łóżkowy radioterapii”				
L o k a l i z a c j a: P0 [parter] – strona lewa Kliniki				
Nr pom.: 1		Nazwa pom.: Wiatrołap	Powierzchnia [m2] 5,40	
--- brak wyposażenia ---				
Nr pom.: 2		Nazwa pom.: WC	Powierzchnia [m2] 2,40	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cmz przelewem, z otworem pod baterię 5 lat gwar. na ceramikę	1	
2	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
3	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS. zamyk. na	1	

4	*1b	kluczyk; okienko wglądu; Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
5	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
6	P1	Półka HPL; S15xDł60cm; gr.2cm	1	
7	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S100xH200cm	1	
8	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
9	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom; 10 lat gwarancji na stelaż	1	
10	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
11	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
12	*4p	Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej	1	
13	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29 cm	1	
Nr pom.: 2a		Nazwa pom.: Przedśionek	Powierzchnia [m2] 7,50	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
14	N1	Narożniki systemowe na stelażu; trwale montowany; orient. wysokość 2m	2	
15	O1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przeźroczyste pasem o szer.10cm; trwale montowany	4	/orient. dł. czterech elementów = 5,3m _b /
Nr pom.: 3		Nazwa pom.: Sala chorych 3Ł	Powierzchnia [m2] 23,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
16	---	Przepliwowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć	1	

		włącznik lampy		
17	GI3P	Oprawa szpitalna 3-segmentowa nadłóżkowa (oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne; podłączenia gazów medycznych - V,O ₂ ; gniazda elektryczne, ekwipotencjalne oraz manipulator – inst. przyzywowa) L=4800 mm	1kpl.	
18	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	3	
19	Aa	Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem	3	poza zakresem
20	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema stalowymi nogami (chrom)	1	
21	Cj2	Szafka przyłóżkowa pacjenta, z blatem bocznym z regulowaną wysokością, wysuwaną dwustronnie szufladą i obustronnie otwieranymi drzwiczkami	3	poza zakresem
22	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, nogi stalowe, chrom	3	
23	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	3	
24	*1”	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię + półpostument; 5lat gwarancji na ceramikę	1	
25	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN	1	

		817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;		
26	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
27	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
28	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
29	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
30	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	3	
31	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
32	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm ; trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 11,5m _b /
33	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S140xH200cm	1	
Nr pom.: 4		Nazwa pom.: Łazienka	Powierzchnia [m2] 2,95	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
34	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwar. na ceramikę	1	
35	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II	1	uwzgl. syfon chromowany

		grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;		
36	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
37	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
38	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
39	P.1	Półka HPL; S15xDł60cm; gr.2cm	1	
40	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S100xH200cm	1	
41	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
42	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom; 10lat gwarancji na stelaż	1	
43	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
44	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
45	*4p	Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej	1	
46	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29 cm	1	
47	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw	1	

		zapachom		
48	*7a	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4mm z uchwytem do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester z możliwością prania w 40°C; osłona prysznicowa 90x90cm	1	
49	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał miedź zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał miedź + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	1	
50	*7p	Poręcz narożna ze stali nierdzewnej	1	
51	W4	Wieszak wielohaczykowy (min.4haczyki)ze stali nierdzewnej	1	
Nr pom.: 5		Nazwa pom.: Sala chorych 3Ł	Powierzchnia [m2] 21,00	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
52	---	Przełykowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
53	G13L	Oprawa szpitalna 3-segmentowa nadłóżkowa (oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne; podłączenia gazów medycznych - V,O ₂ ; gniazda elektryczne, ekwipotencjalne oraz manipulator – inst. przyzywowa) L=4800 mm	1kpl.	
54	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie	3	

		zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla		
55	Aa	Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem	3	poza zakresem
56	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema stalowymi nogami (chrom)	1	
57	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, nogi stalowe, chrom	3	
58	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	3	
59	*1"	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię + półpostument; 5lat gwarancji na ceramikę	1	
60	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	
61	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
62	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
63	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu	1	

		płynu, zamykany na kluczyk		
64	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok. 1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
65	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	3	
66	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
67	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 11,5m _b /
68	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S140xH200cm	1	
Nr pom.: 6		Nazwa pom.: Łazienka	Powierzchnia [m ²] 2,95	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
69	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cmz przelewem, z otworem pod baterię;5lat gwarancji na ceramikę	1	
70	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
71	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
72	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
73	L1	Lustro z fazowanymi brzegami,	1	

		możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm		
74	P.1	Półka HPL; S15xDł60cm; gr.2cm	1	
75	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S100xH200cm	1	
76	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową; 5 lat gwarancji na ceramikę	1	
77	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom; 10lat gwarancji na stelaż	1	
78	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
79	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
80	*4p	Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej	1	
81	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29 cm	1	
82	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw zapachom	1	
83	*7a	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4mm z uchwyty do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester z możliwością prania w 40°C; osłona prysznica 90x90cm	1	
84	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał miedź zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze	1	

		2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113		
85	*7p	Poręcz narożna ze stali nierdzewnej	1	
86	W4	Wieszak wielohaczykowy (min.4haczyki) ze stali nierdzewnej	1	
Nr pom.: 7		Nazwa pom.: Sala chorych 3Ł	Powierzchnia [m2] 24,60	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
87	---	Przepływowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
88	GI3P	Oprawa szpitalna 3-segmentowa nadłóżkowa (oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne; podłączenia gazów medycznych - V,O ₂ ; gniazda elektryczne, ekwipotencjalne oraz manipulator – inst. przyzywowa) L=4800 mm	1kpl.	
89	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	3	
90	Aa	Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem	3	poza zakresem
91	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema stalowymi nogami (chrom)	1	
92	Cj2	Szafka przyłóżkowa pacjenta, z blatem bocznym z regulowaną	3	poza zakresem



		wysokością, wysuwaną dwustronnie szufladą i obustronnie otwieranymi drzwiczkami		
93	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, nogi stalowe, chrom	3	
94	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	3	
95	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	3	
96	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
97	O.1	Ostłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	4	/orient. dł. czterech elementów = 17,7m _b /
98	N1	Narożniki systemowy na stelażu; trwale montowany; orient. wys. 2m	2	
Nr pom.: 8		Nazwa pom.: Łazienka	Powierzchnia [m ²] 2,90	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
99	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwar. na ceramikę	1	
100	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
101	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
102	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na	1	

		kluczyk; okienko wglądu;		
103	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
104	P.1	Półka HPL; S15xDł60cm; gr.2cm	1	
105	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S100xH200cm	1	
106	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
107	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom 10lat gwarancji na stelaż	1	
108	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
109	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
110	*4p	Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej	1	
111	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29 cm	1	
112	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw zapachom	1	
113	*7a	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4mm z uchwyty do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester z możliwością prania w 40°C; osłona prysznica 90x90cm	1	
114	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm,	1	

		napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwny, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drażka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113		
115	*7p	Poręcz narożna ze stali nierdzewnej	1	
116	W4	Wieszak wielohaczykowy (min.4haczyki) ze stali nierdzewnej	1	
Nr pom.: 9		Nazwa pom.: Sala chorych 3Ł	Powierzchnia [m2] 24,60	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
117	---	Przepływowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
118	GI3L	Oprawa szpitalna 3-segmentowa nadłóżkowa (oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne; podłączenia gazów medycznych - V,O ₂ ; gniazda elektryczne, ekwipotencjalne oraz manipulator – inst. przyzywowa) L=4800 mm	1kpl.	
119	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	3	
120	Aa	Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem	3	poza zakresem
121	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema stalowymi nogami (chrom)	1	

122	Cj2	Szafka przyłóżkowa pacjenta, z białym bocznym z regulowaną wysokością, wysuwana dwustronnie szufladą i obustronnie otwieranymi drzwiczkami	3	poza zakresem
123	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, nogi stalowe, chrom	3	
124	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	3	
125	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	3	
126	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
127	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 16,5m _b /
128	N1	Narożniki systemowy na stelażu; trwale montowany; orient. wysokość 2m	2	
Nr pom.: 10		Nazwa pom.: Pom. porządkowe	Powierzchnia [m ²] 3,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
129	*3	Komora gospodarcza montowana do ściany ze ścianką tylną, rusztem odchylanym ze stali szlachetnej, odpływem, niecka spawana bezspoinowo; 450x330x250mm (orient. wymiar.)	1	
130	*3.1	zawór przyłączeniowy z blokadą strumienia zwrotnego, odpowietrznik rury	1	
131	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
132	RL	Regał listwowy, dwie listwy ściennie do zawieszania koszy, półek, wieszaków, 5 haczyków na każdej z listew H=900mm + kosz ze stali kwasoodpornej S580xG285xH260cm	2kpl	

		+ kosz ze stali kwasoodpornej S580xG285xH130cm		
133	Kr/*7	Odpyływ dostosowany do wykładzin PCW	1	
134	2.102	Pojemnik ze stali szlachetnej , rolki skrętne; S42xG53xH94cm +pedał do pokrywy +pokrywa z zawiasem ze stali nierdz.	1	- śmieci komunalne
135	FI3	Wózek sprzątacza, z trzema półkami na sprzęt czyszczący i platformę na wózek do mop-a lub pojemnik na odpadki , łączna nośność 135kg, worek na śmieci 95l wymienny, tylne koła łożyskowane o Ø200mm, przednie o Ø75mm; z akcesoriami do sprzątania: mop, miotła, szufelka, dozowniki itp. S46,36cmxD37,80cm	1	
136	---	Drabina stalowa 3-stopniowa z mocnych profili (min. obciążenie 150kg); posiada blokadę przeciwko samoczynnemu złożeniu, stopnie antypoślizgowe (gumowane)	1	
Nr pom.: 11		Nazwa pom.: Sala chorych 1Ł	Powierzchnia [m2] 17,40	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
137	---	Przepływowa – ścienna (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
138	GI1L	Oprawa szpitalna 1- segmentowa nadłóżkowa (oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne; podłączenia gazów medycznych - V,O ₂ ; gniazda elektryczne, ekwipotencjalne oraz manipulator – inst. przyzywowa) L=1600 mm	1kpl.	
139	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	2	

140	Aa	Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem	1	poza zakresem
141	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema stalowymi nogami (chrom)	1	
142	Cj2	Szafka przyłóżkowa pacjenta, z blatem bocznym z regulowaną wysokością, wysuwana dwustronnie szufladą i obustronnie otwieranymi drzwiczkami	1	poza zakresem
143	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, nogi stalowe, chrom	1	
144	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	1	
145	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	1	
146	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
147	O.1	Ośłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	3	/orient. dł. trzech elementów = 11,8m _b /
Nr pom.: 11a		Nazwa pom.: Łazienka	Powierzchnia [m ²] 3,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
148	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwarancji na ceramikę	1	
149	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
150	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały,	1	

		tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;		
151	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
152	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
153	P.1	Półka HPL; S15xDł60cm; gr.2cm	1	
154	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S75xH200cm	1	
155	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
156	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom 10lat gwarancji na stelaż	1	
157	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
158	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
159	*4p	Pochwyt prosty ze stali nierdzewnej	1	
160	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29 cm	1	
161	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw zapachom	1	
162	*7a	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4mm z uchwyty do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester	1	

		z możliwością prania w 40°C; osłona prysznic 90x90cm		
163	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2- otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	1	
164	*7p	Poręcz narożna ze stali nierdzewnej	1	
165	W4	Wieszak wielohaczykowy (min.4haczyki) ze stali nierdzewnej	1	
Nr pom.: 12		Nazwa pom.: WC Personelu	Powierzchnia [m2] 3,40	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
166	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym; obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	
167	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwar. na ceramikę	1	
168	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1- otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany

169	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
170	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
171	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
172	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność 47litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm,gł.26cm	1	
173	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
174	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom 10lat gwarancji na stelaż	1	
175	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli26 cm	1	
176	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
177	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pęknięcie, s24,5xH32,5xgł 21cm	1	
178	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S110xH200cm	1	
Nr pom.: 13		Nazwa pom.: Pokój ordynatora	Powierzchnia [m2] 21,20	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
179	Bd	Krzesełko posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie	7	



		zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla		
180	Ex	Stolik okolicz. Ø60cm, H75cm	1	
181	Sk	Stół konferencyjny dostosowany do wyglądu biurka 100x160x H60-82cm	1	
182	Ean1814	Biurko narożne regulowana wys. blatu, 5nóg stal. mal proszk 180/140x80x60cm;H75cm	1	
183	Ks/Ksz	Komoda z szufladami na kółkach Zamykana kluczykiem; brzoza	1	
184	Bc1	Fotel biurowy obrotowy Kółka do wykładzin PCV Tapicerka ekoskóra; Chromowane nogi, podłokietniki regulowane, z regulacją wysokości siedziska i oparcia, zagłówek	1	
185	Ea0610	Biurko proste - brzoza, regulowana wysokość blatu, 4nogi szare 110x60cm; H60-82cm	1	
186	SB1	Szafa biurowa dwudrzwiowa (drzwi pełne), zamykane kluczem; S80xG43xH182cm 4-regulowane półki wewnętrzne;	2	
187	SB2	Szafa biurowa podzielona na dwie części dolna dwudrzwiowa (drzwi pełne), zamykane kluczem; górna dwudrzwiowa (szklona rama alumin.), zamykane kluczem; S80xG43xH182cm 4-regulowane półki wewnętrzne;	2	
188	Xf1	Kosz na odpady biurowe, z wkładem wymiennym	1	
189	K	Kompletny zestaw komputerowy	1	wg załącznika 1.19
190	T	Telefon	1	
191	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
192	O.1	Ośłona ściany: trzy pasy dwa	2	/orient. dł. dwóch

		po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany		elementów = 7,6m _b /
Nr pom.: 14		Nazwa pom.: Pom. hig.-sanitarne	Powierzchnia [m ²] 9,30	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
193	*1N	Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem, bez przelewu, mocowana na śrubach + sitko odpływowe + syfon podtynkowy (chrom); 5lat gwar. na ceramikę	1	
194	b3N	Bateria z wylewką ruchomą L200 z napowietrzaczem w komplecie higieniczne sitko wypływowe (nie zatrzymuje zanieczyszczeń i wody, odporne na dezynf. term.); głowica ceramØ40z ogranicznikiem temperatury maksym. nastaw. fabrycznie, z regulatorem wypływu wody 7l/min. korpus i cokół mosiądz/chrom; wnętrze korpusu i wylewki utrudnia powstawanie nisz bakteryjnych, uchwyt baterii dost. do potrzeb os. niepełnosprawnych	1	
195	LN	Lustro uchylne prawe 60x45x0,5cm zakres regulacji kąta nachylenia 0°-22° + uchwyt do regulacji;	1	
196	*1b	dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; S11,5xH25xgł.11,5cm	1	
197	*1a	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk	1	
198	*1Ł	Poręcz ścienna łukowa stała; dł.60cm Ø3cm; stal nierdzewna gładka	1	
199	*1Łu	Poręcz ścienna łukowa uchylna; dł.60cm Ø3cm; stal nierdzewna gładka	1	
200	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw zapachom	1	

201	*7b	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4mm z uchwytami do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester z możliwością prania w 40°C; osłona prysznicowa dł.230cm	1	
202	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni:2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	1	Należy dostosować do wysokości osób siedzących na wózku inwalidzkim
203	*7p	Poręcz narożna ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej	1	
204	*7c	Siedzisko prysznicowe tworzywo polipropylenowe zbrojone, podstawa guma syntetyczna, w siedzisku otwór pozwalający swobodnie spływać wodzie	1	
205	Fa	Wózek-wanna posiada regulowaną wysokość leżania, co ułatwia podejmowanie pacjenta z łóżka, a pers. zapewnia wygodną, ergonomiczną pozycję przy obsłudze; Wózek kąpielowy - transportowo wykonany ze stali nierdz. Wyposażony w : <ul style="list-style-type: none"> regulowaną wysokość - hydraulicznym lub elektrycznym mechanizmem 	1kpl	

		<ul style="list-style-type: none"> • odchylane boki wózka • koła z hamulcem i blokadą kierunku jazdy lub z centralnym hamulcem • leże-wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego spływu wody • leże obracane do pionu na dłuższy bok (opcja); odłączany wąż spustowy, materacyk, podglówek, łatwoślizg 		
206	*4N	Miska ustępowa lejowa dla niepełnospr., wisząca z deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
207	---	Stelaż do montażu miski ustępowej; 10lat gwarancji na stelaż	1	
208	*4a	pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o max. Ø roli 26cm	1	
209	*4b	szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
210	*4Łu	Poręcz ścienna łukowa uchylna; dł 70cm; Ø 3cm; stal nierdzewna gładka	1	
211	*4Ł	Poręcz ścienna łukowa stała; dł 70cm; Ø 3cm; stal nierdzewna gładka	1	
212	---	Stelaż do uchwytów dla niepełnosprawnych szer. 30cm H 115-130cm	2	
213	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj. 28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	1	
214	W4	Wieszak wielohaczyk. ze stali nierdzewnej	1	
215	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S130xH300cm	1	
Nr pom.: 15		Nazwa pom.: Sekretariat	Powierzchnia [m2] 21,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
216	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana	2	

		została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla		
217	Ean1814	Biurko narożne, regulowana wysokość blatu, 5nóg stalowych malowanych proszkowo, otwór na kable ~180/140x80x60cm; H60-82cm	1	
218	SN10	Szafka zamykana na klucz, niska; z regulowanymi półkami, góra szafki na równi z blatem biurka; 110x60cm; H75cm	1	
219	Bc1	Fotel biurowy obrotowy Kółka do wykładzin PCV Tapicerka; Chromowane nogi, podłokietniki czarne, z regulacją wysokości siedziska i oparcia	1	
220	Box	Boks osłaniający stanowisko pracy z czterech stron, od wewnątrz przy ścianie możliwość wbijania pinesek z informacjami ; H zabudowy = 92cm	1kpl	
221	Bo	Okrągły blat odstawczy ok. Ø70cm, element boks sekretariatu	1	
222	Ks	Komoda z szufladami na kółkach Zamykana kluczykiem; brzoza ~S43xG60xH53,5cm	1	
223	SB1	Szafa biurowa dwudrzwiowa (drzwi pełne), zamykane kluczem; S80xG43xH182cm 4-regulowane półki wewnętrzne;	3	
224	Xf1	Kosz na odpady biurowe, z wkładem wymiennym, stal epoksydowa	1	
225	K	Kompletny zestaw komputerowy	1	wg załącznika 1.19 podłącz. dla drugiego
226	T	Telefon		
227	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
228	Cz	Czajnik elektryczny ze stal.nierdzew. automatyczny wyłącznik po		

		zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj.17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody obrotowa podstawa,		
229	ZL_4	Szafa garderobiana dwudrzwiowa, dwie półki (górna i dolna) drążek pod wieszaki ubraniowe, zamykana kluczem S120xG60xH180cm	1kpl	
230	ZL_5	Zabudowa – Anek kuchenny I Podzielony na dwa segmenty poziome - górny zamykany żaluzją (wyposażony w zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterią stojącą jednootworową, dodatkowo półka odstawcza górna) - dół szafka dwudrzwiowa, podzielona na dwie części jedna pod zlewem z wysuwany koszem na śmieci, druga wydzielona z dwiema półkami S110xG60x H180cm	1kpl	
231	ZI1	Zlewozmywak jednootworowy wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
232	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	

233	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	1	
234	Ex	Automatyczny ekspres do kawy	Poza zakresem tylko podłączenie <i>Uwaga dotyczy również urządzenia wielofunkcyjnego jak i niszczarki dokumentów</i>	
235	ZL_6	Zabudowa – Anek kuchenny II Podzielony na dwa segmenty poziome - górny otwarty (dodatkowa półka górna) - dół szafka dwudrzwiowa, 2 półki regulowane S110xG60x H180cm	1kpl	
236	Tg1	zintegrowana lodówka podblatowa, klasa wydajności energ.:A+, zużycie energii: 184kWh/rok; poj. użytk. lodówki: 100l i zamrażalnika 17l (****); poziom hałasu38dB(A), czynnik chłodzący np.:R600a; system odmrażania: automatyczny (lodówka) i ręczny (zamrażarka); klasa klimatyczna:SN/ST, zamrażanie: 2,5kg na godzinę; 5lat gwarancji H815xS596xG550mm	1	Zabudowana w ZL_6
237	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
238	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	1	/orient. dł. trzech elementów = 1,6m _b /
Nr pom.: 16		Nazwa pom.: Sala obserwac. 2Ł	Powierzchnia [m2] 26,50	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
239	---	Przepływowa – ścienna (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
240	*1”	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię + półpostument; 5lat gwarancji	1	

		na ceramikę		
241	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	
242	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
243	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
244	1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
245	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
246	---	Dozownik płynu dezynfekującego zawieszanego na ramie łóżka; zestaw: uchwyt i pojemnik z pompką	2	
247	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	2	- na odpadki medyczne - na odpadki komunalne
248	Z	Zegar ścienny	1	
249	W4	Wieszak wielohacz. ze stali nieraz.	1	
250	SM	Stolik zabiegowy wykonany z rurek metalowych pokrytych powłoką niklowo-chrom.	1	

		posiada dwa blaty wykonane ze stali nierdzewnej oraz dwie miski z tworzywa na odpadki całość konstrukcji osadzona na kołkach jezdnych		
251	Ne1	Ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia		Poza zakresem
252	Og4	Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i stymulatorem zewnętrznym (defibrylacja, kardiowersja, monitorowanie)		Poza zakresem
253	Oe	Respirator do długotrwałej wentylacji		Poza zakresem
254	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	2	
255	Ei	Stolik (blat w kształcie ¼ koła, mocowany do ściany na wspornikach i podparty dwiema nogami)	1	
256	Su1	Szafa, 80x45cm; H182cm dwudrzwiowa zamykanymi na kluczyk	1	
257	Ac3	Łóżko wielofunkcyjne (3poz.ruchowe), z napędem elektrycznym, sterowane pilotem, z wyposażeniem + Materac przeciwoleżynowy komorowy – komory poprzeczne	2	Poza zakresem
258	Ba	Taboret szpitalny, tapicerka zmywalna, stalowe nogi chrom	2	
259	Cj	Szafka przyłóżkowa pacjenta, z blatem bocznym z regulowaną wysokością, wysuwaną dwustronnie szufladą i obustronnie otwieranymi drzwiczkami	2	Poza zakresem
260	Gj7	Wysięgnik teleskopowy kroplówki	2	
261	OfN	Kaseton elektryczno-gazowy w układzie pionowym wraz z		Razem dwustanowiskowy

		wyposażeniem szynowym i wyposażony w: - oświetl. miejscowe do czytania i badania - oświetlenie nocne, - gniazda elektryczne 230V - gniazda teleinformatyczne - gniazda ekwipotencjalne - wyłącznik oświetlenia - manipulator do sterowania oświetleniem i z przyciskiem wezwania pielęgniarki - punkt poboru gazów medycznych (O ₂ , V, A) System mocowania płynów, półka itp. – półki 4szt, wieszak płynów infuzyjnych, system uchwytów do odsysania	2kpl	system
262	***	System prowadnic z zasłoną (do separacji i utworzenia boksu) L=2000mm	1	
263	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	3	/orient. dł. trzech elementów = 9,7m _b /
264	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S230xH200cm	1	
265	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
266	N1	Narożnik systemowy na stelażu S5cm; H200cm	1	
267	-	Aparat do ogrzewania płynów		Poza zakresem
268	-	Aparat do szybkiego przetaczania płynów - pompa		Poza zakresem Poz.165, 166
269	-	Monitor parametrów życiowych pacjenta: EKG, NIBP, SaO ₂ , temperatura		Poza zakresem
270	-	Pompa infuzyjna strzykawkowa		Poza zakresem
271	-	Pompa infuzyjna perystatyczna		Poza zakresem
272	-	Koc grzewczy		Poza zakresem
273	-	Lampa zabiegowa bezcieniowa, statywowa jezdna, jenoczaszowa, jednoogniskowa z zasilaczem – do drobnych zabiegów chirurg.		lub w gabinecie diagn.-zabieg. Poza zakresem
274	Z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem	1	

		(min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania		
Nr pom.: 17		Nazwa pom.: Pokój przygot. piel.	Powierzchnia [m2] 10,70	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
275	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, bez otworu pod baterię + półpostument; 5lat gwarancji na ceramikę	1	
276	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	
277	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
278	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
279	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
280	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
281	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	1	

282	ZI1	Zlewozmywak jednootworowy wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
283	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
284	SG60m	Szafka wisząca, górna, 1-drzwiowa z regulowaną półką; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem, zamykane kluczem; dolna część otwarta do montażu kuchenki mikrofalowej S60xG37x72cm	1	
285	SG60	Szafka ścienna, wisząca; jednodrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; dwie półki o regulowanej wysokości, zamyk. kluczem S60xGł.37xH72cm	2	
286	SDsz50	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 5-szufladowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; zamyk. kluczem S50xGł.60xH85(95)cm	1	
287	SDzl80	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); dwudrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; pod zlew z wysuwającym koszem na odpady S80xGł.60xH85(95)cm	1	
288	SD50	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); jednodrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; zamykana kluczem S50xGł.60xH85(95)cm	1	
289	Sz	Szafka do zabudowy lodówki, drzwi pełne z wpuszczanym	1	

		listwowym uchwytem S80xG60XH90/80cm		
290	BL_250x63	Laminowany blat roboczy odporny na zarysowania, wilgoć i ciepło; HPL; Wykończony listwami; S 63xDł.250xGr3cm	1	wykończyć listwami
291	Cz	Czajnik elektryczny ze stal.nierdzew. automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otworzeniu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj.17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody obrotowa podstawa,	1	
292	Mi	Kuchenka mikrofalowa moc 700Wat, waga 14kg; poj. 20l; 6 poziomów mocy, wyświetlacz elektroniczny, elektroniczny czasomierz, napięcie 230V, talerz obrotowy o Ø 27cm; 5lat gwarancji; H347xS596xG375mm	1	
293	Tg1	zintegrowana lodówka podblatowa, klasa wydajności energ.:A+, zużycie energii: 184kWh/rok; poj. użytk. lodówki: 100l i zamrażalnika 17l (****); poziom hałasu38dB(A), czynnik chłodzący np.:R600a; system odmrażania: automatyczny (lodówka) i ręczny (zamrażarka); klasa klimatyczna:SN/ST, zamrażanie: 2,5kg na godzinę; 5lat gwarancji H815xS596xG550mm	1	
294	Eo	Stół 80x80cm H75cm	1	
295	Bd	Krzesło zmywalne; nogi stalowe malowane proszkowo; siedzisko i oparcie formowana sklejka brzoza, okleina, bezbarwny lakier akrylowy	3	
296	Af	Wersalka tapicerka zmywalna 124x198cm (198/99/92) bez podłokietników	1	
297	Tv	Telewizor LCD 32" na	1	

		wysięgniku ściennym (antena zbiorcza na dachu)		
298	z	Zegar ścienny na baterie; stal nierdzewna Ø32cm	1	
299	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
300	---	Blenda oddzielająca umywalkę od blatu;	1	
301	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S65x ok. H200cm - wysokość do górnej krawędzi szafki	1	
302	O.2"	Panel osłaniający z tworzywa S310xH60cm	1	
303	SN10	Szafka zamykana na klucz, niska; z regulowanymi półkami, góra szafki na równi z blatem biurka; 110x60cm; H75cm	1	
304	---	Blenda na poziomie szafek dolnych; na szerokość grzejnika	1	
305	---	Wózek do przewożenia leków wykonany z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym, wyposażony w 4tace przenośne ze stali nierdzewnej, wypełnione przegrodami tworzywowymi umożliwiające przewóz jednorazowo 120leków. całość osadzona na kołach jezdnych	1	
Nr pom.: 17a		Nazwa pom.: Punkt pielęgniarski	Powierzchnia [m2] 7,90	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
306	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	2	
307	Bc	Fotel obrotowy z podstawą pięcioramienną metalową z kółkami jezdnymi przystosowanymi do podłóg PCW	2	
308	Ea0612	Biurko proste - brzoza, regulowana wysokość blatu,	1	

		4nogi stalowe mal. proszk. 120x60cm; H60-82cm		
309	Ea0614	Biurko proste - brzoza, regulowana wysokość blatu, 4nogi stalowe mal. proszk. 140x60cm; H60-82cm	1	
310	SB1	Szafa biurowa dwudrzwiowa (drzwi pełne), zamykane kluczem; S80xG43xH182cm 4-regulowane półki wewn.;	1	
311	Z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotelem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania		
312	K	Kompletny zestaw komputerowy z drukarką	Jeden wg załącznika 1.19 drugi tylko punkt PEL	
313	T	Telefon	1	
314	Xf1	Kosz na odpady biurowe, z wymennym wkładem	2	
315	O.1	Ośłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 2,8m _b /
316	---	Naściennne kieszenie na ulotki wykonane z odlewanej plexi bezbarwnej; stojak reklamowy posiada 3kieszenie rozmieszcz. kaskadowo umożliwiające umieszczenie trzech niezależnych grup ulotek A4	3	
Nr pom.: 18		Nazwa pom.: Gabinet diagn.- zabiegowy	Powierzchnia [m ²] 17,90	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
317	---	Przepływowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
318	SG60	Szafka ścienna, wisząca; jednodrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwytami; dwie półki o regulowanej wysokości, zamyk. kluczem S60xGł.37xH72cm	3	
319	SG80	Szafka ścienna, wisząca; dwudrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwytami; dwie półki o regulowanej wysokości, zamyk. kluczem S80xGł.37xH72cm	1	

320	SDsz60	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 5-szufladowa z wpuszczanymi w drzwi uchwytyami; zamyk. kluczem S60xGł.60xH85(95)cm	2	
321	SDzl80	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 4-szufladowa z wpuszczanymi w drzwi uchwytyami; zamyk. kluczem , do zabudowy ze zlewem S80xGł.60xH85(95)cm	1	
322	Sz	Szafka do zabudowy lodówki, drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem S80xG60XH90/80cm	1	
323	Tg1	zintegrowana lodówka podblatowa, klasa wydajności energ.:A+, zużycie energii: 184kWh/rok; poj. użytk. lodówki: 100l i zamrażalnika 17l (****); poziom hałasu 38dB(A), czynnik chłodzący np.:R600a; system odmrażania: automatyczny (lodówka) i ręczny (zamrażarka); klasa klimatyczna: SN/ST, zamrażanie: 2,5kg na godzinę; 5lat gwarancji H815xS596xG550mm	1	
324	Zl1	Zlewozmywak jednootworowy wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
325	b2	Bateria jednouchwykowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
326	*1"	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię + półpostument; 5lat gwarancji	1	

		na ceramikę		
327	b4	Bateria umywalkowa stojąca, bezdotykowa, 1-otworowa, z fotokomórką zasilana z sieci 230V; 5lat gwarancji; wylewka stała, chrom, napowietrzanie (perlator), bateria na wodę zmieszana,	1	
328	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
329	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
330	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
331	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek; gr. lustro 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
332	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	2	- na odpadki medyczne - na odpadki komunalne
333	W4	Wieszak wielohacz. ze stali kwasoodp.	1	
334	Gj5	Parawan jezdny, podwójny	1	
335	Gb5	Metalowa kozetka, regulowany zagłówek z tyłu zamontowany wieszak na papierowy ręcznik /prześcieradło/zmywalna tapicerka, obciąż. do 200kg; D184xS55cm;	1	
336	Ha4	Waga osobowa ze wzrostomierzem	1	
		Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym WE150P3 W wyposażona jest w podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wskazujący wagę pacjenta, elektroniczny wzrostomierz i funkcje wyznaczania współczynnika BMI. Po wykonaniu pomiaru masy i wzrostu waga automatycznie oblicza wartość współczynnika BMI. Wartość masy, wzrostu i współczynnika BMI odczytuje się na dobrze widocznym podświetlonym wyświetlaczu LCD z dużymi cyframi.		

		<p>Elektroniczny pomiar wysokości zrealizowany jest za pomocą taśmy magnetycznej i czujnika położenia – system ten jest powszechnie stosowany i charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz niezawodnością działania.</p> <p>Dźwignia wzrostomierza podczas pomiaru masy opuszczona jest do dołu natomiast w czasie pomiaru wzrostu dźwignia ta zostaje ustawiona poziomo nad głową pacjenta i utrzymuje się w tej pozycji za pomocą magnesu. Przed pomiarem wzrostu dźwignia wzrostomierza powinna znajdować się w dolnym położeniu. Elementy wagi pokryte są jasno perłowym lakierem proszkowym. Pomost wagi wyłożony jest ryflowaną gumą, która zabezpiecza przed poślizgiem nóg osoby ważonej.</p> <p>5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy; 2 lata gwarancji na produkt</p>		
337	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla	1	
338	Bc	Fotel obrotowy z podstawą pięcioramienną metalową z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do podłóg PCW	1	
339	Ea0612	Biurko proste, regulowana wysokość blatu, 4nogi stalowe malowane proszkowo 110x60cm; H60-82cm	1	
340	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
341	K	Kompletny zestaw komputerowy	wg załącznika 1.19	
342	T	Telefon	1	
343	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
344	BL_270x63	Laminowany blat roboczy odporny na zarysowania, wilgoć i ciepło; HPL; Wykończony	1	wykończyć listwami

		listwami; S63xDł.270xGr3cm		
345	---	Blenda oddzielająca umywalkę od blatu;	1	
346	O.2	Panel osłaniający z tworzywa S180x ok. H200cm - wysokość do górnej krawędzi szafki	1	
347	O.2"	Panel osłaniający z tworzywa S330xH60cm	1	
348	---	Blenda na poziomie szafek dolnych; na szerokość grzejnika	1	
349	---	Blenda na poziomie szafek górnych; na szerokość grzejnika	1	
350	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	1	/orient. dł. jednego elementu = 3,55m _b /
351	---	Naściennne kieszenie na ulotki wykonane z odlewanej plexi bezbarwnej; stojak reklamowy posiada 3kieszenie rozmieszcz. kaskadowo umożliwiające umieszczenie trzech niezależnych grup ulotek A4	1	
Nr pom.: 19		Nazwa pom.: Dyżurka lekarska	Powierzchnia [m ²] 17,50	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
352	Eo	Stół 80x80cm; H76cm; blat płyta wiórowa, okleinowana, zabezpieczona lakierem akrylowym; nogi stalowe malowane proszkowo	1	
353	Af	Wersalka tapicerka zmywalna 124x198cm (198/99/92) bez podłokietników	1	
354	Tv	Telewizor LCD 32" na wysięgniku ściennym (antena zbiorcza na dachu)	1	
355	Xf1	Kosz biurowy z wymiennym wkładem ze stali epoks.	1	
356	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
357	K	Kompletny zestaw komputerowy z drukarką	2	wg załącznika 1.19
358	T	Telefon	1	

359	Ea0612	Biurko proste - brzoza, regulowana wysokość blatu, 4nogi stalowe malowane proszkowo 120x60cm; H60-82cm	2	
360	Bc	Fotel obrotowy z podstawą pięcioramienną metalową z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do podłóg PCW	2	
361	Eo	Stół 80x80cm H75cm	1	
362	Bb	Krzesło zmywalne; nogi stalowe malowane proszkowo; siedzisko i oparcie formowana sklejka brzoza, okleina, bezbarwny lakier akrylowy	3	
363	Cz	Czajnik elektryczny ze stali nierdz. automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj. 17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody obrotowa podstawa,	1	
364	Mi	Kuchenka mikrofalowa moc 700W, waga 14kg; poj. 20l; 6 poziomów mocy, wyświetlacz elektroniczny, elektroniczny czasomierz, napięcie 230V, talerz obrotowy o Ø 27cm; 5lat gwarancji; H347xS596xG375mm	1	
365	Tg1	zintegrowana lodówka podblatowa, klasa wydajności energ.: A+, zużycie energii: 184kWh/rok; poj. użytk. lodówki: 100l i zamrażalnika 17l (****); poziom hałasu 38dB(A), czynnik chłodzący np.: R600a; system odmrażania: automatyczny (lodówka) i ręczny (zamrażarka); klasa klimatyczna: SN/ST, zamrażanie: 2,5kg na godzinę; 5lat gwarancji H815xS596xG550mm	1	
366	ZI1	Zlewozmywak jednootworowy		

		wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
367	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrzasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
368	W4	Wieszak ścienny wielohaczykowy ze stali nierdzewnej	1	
369	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	1	
370	SG60m	Szafka wisząca, górna, 1-drzwiowa z regulowaną półką; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem, zamykane kluczem; dolna część otwarta do montażu kuchenki mikrofalowej S60xG37x72cm	1	
371	SG80	Szafka wisząca, górna, 2-drzwiowa z regulowaną półką; drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem, zamykane kluczem; S80xG37x72cm	1	
372	SG70	Szafka wisząca, górna, 1-drzwiowa z regulowaną półką; drzwi pełne łamane z wpuszczanym listwowym uchwytem, zamykane kluczem; S70xG37x72cm	1	
373	SDsz70	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 5-szufladowa z wpuszczanymi w drzwi uchwytami; zamyk. kluczem S70xGł.60xH85(95)cm	1	
374	SDzl80	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 2-drzwiowa z	1	

		wpuszczanymi w drzwi uchwyty; zamyk. kluczem , do zabudowy ze zlewem S80xGł.60xH85(95)cm		
375	Sz	Szafka do zabudowy lodówki, drzwi pełne z wpuszczanym listwowym uchwytem S80xG60XH90/80cm		
376	BL_63x260	Laminowany blat roboczy odporny na zarysowania, wilgoć i ciepło; HPL; Wykończony listwami; S63xDł.260xGr3cm	1	
377	---	Żaluzje/rolety pod wymiar okna Zmywalne, z możliwością dezynfekcji	1	
378	z	Zegar cyfrowy z dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz pilotem przeznaczony do montażu na ścianie; wyposażony w zasilacz 230V z długim przewodem (min.3m) oraz baterię podtrzymującą w razie zaniku zasilania	1	
379	O.2"	Panel osłaniający z tworzywa S390xH60cm	1	
340	---	Blenda na poziomie szafek dolnych;	2	
341	---	Blenda na poziomie szafek górnych;	2	
342	O.1	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm trwale montowany	2	/orient. dł. dwóch elementów = 6,40m _b /
343	---	Naściennne kieszenie na ulotki wykonane z odlewanej plexi bezbabarnej; stojak reklamowy posiada 3kieszenie rozmieszcz. kaskadowo umożliwiające umieszczenie trzech niezależnych grup ulotek A4	1	
Nr pom.: 20		Nazwa pom.: Łazienka	Powierzchnia [m ²] 5,80	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
344	Xf2'	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.7,5l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s24,5xH32,5xgł 21cm	1	
345	---	Elektryczna suszarka do rąk włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – obudowa wykonana z tworzywa ABS; bryzgoszczelna	1	

346	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwarancji na ceramikę	1	
347	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
348	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
349	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
350	L1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster; gr. lustra 4mm, szer. fazy ok.1,4cm; orient. wymiary S60xH40cm	1	
351	Xf3	Kosz na zużyte ręczniki papierowe wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, posiada uchwyty worków polietylenowych, pojemność 47litrów; orient. wymiary S34cm; H 54cm,gł.26cm	1	
352	*4	miska ustępowa podwieszana z wolnoopadającą deską sedesową 5lat gwarancji na ceramikę	1	
353	---	Stelaż z miską ustępową oraz podwójnym przyciskiem chrom 10lat gwarancji na stelaż	1	
354	*4a	Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, w kolorze białym, zamykany na klucz; dostosowany do papieru o	1	

		max. Ø roli 26 cm		
355	*4b	Szczotka do wc wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, szczotka pozwala na czyszczenie wewn. krawędzi muszli	1	
356	*7	Wpust stosowany przy wykładzinach PCW; Syfon bez brodzikowy z blokadą przeciw zapachom	1	
357	*6b	Wieszak na zasłonę prysznicową stal nierdzewna Ø25mm; z uchwytyami do zasłonki; zasłonka prysznicowa z elementami obciążającymi w dolnej części, materiał poliester z możliwością prania w 40°C; osłona prysznica dł. 95cm	1	
358	*6a	Bateria jednouchwytowa, 2-otworowa, ścienna, materiał mosiądz zewn. chrom., regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrznik, przepływ wody 20l/min; ciśnienie robocze 2atm.; II grupa akustyczna; rozstaw przyłączy 150±20 zawór przeciwwzassaniowy; Natrysk przesuwany, uchwyt obrotowy, materiał mosiądz + dodatki Z tworzywa ABS – zewn. chrom; materiał węża: metalowy chrom; ilość strumieni: 2; system ułatwiający czyszczenie; długość drążka 600mm, dł. węża 1400mm; z uchwytem na mydło; produkt wyk. zgodnie z PN-EN 1112 / PN-EN 1113	1	Należy dostosować do wysokości osób siedzących na wózku inwalidzkim
359	w4	Wieszak wielohaczyk. ze stali kwasoodp	2	
360	P.2	Półka HPL S15x dł. 200cm; gr. 2cm	1	
361	-	Folia mleczna naklejana od środka okna lub roleta pod wymiar okna	1	
Nr pom.: 20a		Nazwa pom.: Magazyn czysty	Powierzchnia [m ²] 6,45	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
362	Sm80	Szafa magazynowa dwudrzwiowa; zamykana kluczem; S80xG45x200cm	5	
Nr pom.: 20b		Nazwa pom.: Brudownik	Powierzchnia [m ²] 5,00	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi

363	---	Przepływowa – ścienna lampa bakteriobójcza (montowana nad wejściem) – oznaczyć włącznik lampy	1	
364	MD	<p>Myjnia – dezynfektor basenów szpitalnych i kaczek, z własną wytwornicą pary , elektryczna, Otwierana, zamykana i uruchamiana automatycznie (bez dotykowo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcja i działanie myjni zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1,-3 - Urządzenie przeznaczone do: opróżniania, mycia, dezynfekcji: ogólnodostępnych basenów (z krótkim uchwytem) i kaczek, pojemników na mocz (szklane i plastikowe z przykrywkami) - Urządzenie (obudowa oraz komora mycia) w całości wykonane ze stali nierdzewnej - Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach: Szerokość:450-500mm;Głębokość: 500–580mm; Wysokość: 1300-1500mm - Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki - Dodatkowy kosz do mycia sprzętu np. miski - Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych - Automatycznie otwierane i zamykanie drzwi – system nożny - Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji - System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna) - Panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru dowolnego programu - Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna - Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji (min. 3 programy standardowe) - Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów - Samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz; - Urządzenie posiada własną wytwornicę pary zasilaną wodą bieżącą - Jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz; - Własna pompa dozująca odkamieniacz; - Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym - Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem wody - Zasilanie 3 x 400V; Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ”, woda surowa, nieuzdatniona; 	1kpl	
365	RL	Regał listwowy ścienny z blachy kwasoodpornej, z trzema zaczepami na kosze płytkie i głębokie	1	
366	SRZ12/6	Stół roboczy zlewozmywakowy	1	

		ze stali kwasoodpornej – jedna komora z blatem na stojaku z dolną półką 120x60cm		
367	b1	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, 2-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 20l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka obrotowa dł.150mm Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
368	1.102	Wózek wykonany z rurek stalowych pokryty lakierem proszkowym lub ze stali kwasoodp.; wyposażony w dwa worki o poj.120l; pokrywę z blachy kwasoodpornej lub mocnego tworzywa otwierane przez pedał, podstawa na kółkach (z blokadą)	1	
369	w4	Wieszak ścienny wielohaczykowy ze stali kwasoodpornej	1	
370	SU	Suszarka ścienna do kaczek i basenów	1	
371	Kr/*7	Kratka odpływowa dostosowana do wykładzin PCW	1	
372	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
373	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
374	*1b'	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych; poj. zbiornika 800ml, z przyciskiem łokciowym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk	1	
375	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne	1	

		wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm		
376	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwarancji na ceramikę	1	
377	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
Nr pom.: 22		Nazwa pom.: Kuchenska oddziałowa	Powierzchnia [m2] 3,60	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
378	*1	Umywalka klasyczna szer. 50cm z przelewem, z otworem pod baterię 5lat gwarancji na ceramikę	1	
379	b3	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca, 1-otworowa, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceramiczny Ø40mm, napowietrzacz, przepływ wody 15l/min.; ciśnienie robocze 3atm.; II grupa akustyczna; wylewka stała, z spustem sterownym; Min. gwarancja 5lat na bezawaryjność pracy regul. ceram.; zgodność z PN-EN 817; min. 50 lat gwarancji na elementy odlewane;	1	uwzgl. syfon chromowany
380	*1a	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 250szt ręczników, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na kluczyk; okienko wglądu;	1	
381	*1b	Dozownik mydła w płynie zawieszany na ścianie, poj.800ml, kolor biały, tworzywo ABS, zamyk. na	1	

		kluczyk; okienko wglądu;		
382	Xf2	Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym poj.28l; wyposaż. w wewnętrzne wiaderko, odporny na pękanie, s33,5xH53xgł 29cm	1	
383	ZI1	Zlewozmywak jednootworowy wbudowany, odwracalny, zawór zatyczkowy 3,5"; pojemność komory głównej 20l; zestaw odpł.z syf. w komplecie; min. szer. podbud. 450mm; wym. zewn. 780x475cm; wym. komory 355x395x145mm; wykonać otwór pod baterię; stal szlachetna len;	1	
384	b2	Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, 1-otworowa, stojąca, materiał mosiądz zewn. chrom; element sterujący: regulator ceram. Ø40mm, napowietrasz, przepływ wody 14l/min; ciśnienie robocze 3atm., II grupa akustyczna, wylewka obrotowa o dł.210mm	1	
385	Cz	Czajnik elektryczny ze stali nierdz. automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, poj.17l, płaska grzałka płytowa, 2200W, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody obrotowa podstawa,	1	
386	Tg	Lodówka, Liczba agregatów:1, liczba termostatów:1; dobowe zużycie prądu:0,56kWh; roczne zużycie prądu: 204kWh; czas utrzymania temp. (bez zasilania) 25h, 39dB, automatyczne rozmr., poj.264l zamrażarka na górze, brak możliwości zabudowy, waga 71kg H161xS60xG65cm	1	
387	SG40	Szafka ścienna, wisząca; jednodrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi	1	

		uchwyty; dwie półki o regulowanej wysokości, S40xGł.37xH72cm		
388	SG60	Szafka ścienna, wisząca; dwudrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; dwie półki o regulowanej wysokości, S40xGł.37xH72cm	1	
389	SG80	Szafka ścienna, wisząca; dwudrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; dwie półki o regulowanej wysokości, S40xGł.37xH72cm	1	
390	SD40	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); jednodrzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; dwie półki o regulowanej wysokości, S40xGł.60xH85(95)cm	1	
391	SDzl80	Szafka stojąca na nóżkach (10cm); 2-drzwiowa z wpuszczanymi w drzwi uchwyty; zamyk. kluczem , do zabudowy ze zlewem S80xGł.60xH85(95)cm	1	
392	BL_63x125	Laminowany blat roboczy odporny na zarysowania, wilgoć i ciepło; HPL; Wykończony listwami; S63xDł.186xGr3cm	1	
393	---	Wózek do rozwożenia potraw (oddziałowy). Stabilny metalowy szkielet pokryty lakierem proszk. lub ze stali nierdzewnej; całość osadzona na kółkach jezdnych. Wyposażony w dwa cztery nierdzewne tace; łatwy w utrzymaniu czystości	1	
Nr pom.: 21		Nazwa pom.: Korytarz	Powierzchnia [m2] 68,10	
Lp.	Ozn.	Opis wyposażenia	Ilość	Uwagi
394	O.1	Oslona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	19szt [58,40mb]	Komplet z osłonami pom.17a
395	-	pochwyty	5szt [18,10mb]	z zakończeniami (10szt)
396	N1	Narożniki systemowe na stelażu; trwale montowany; orient. wysokość 2m	12szt	
397	Bd	Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko (ekoskóra) i oparcie	7szt	

		zwiększające komfort siedzenia. Rama wykonana została z wytrzymałej, chromowanej stali. Posiada stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, które z jednej strony zapewniają podparcie dla przedramion, z drugiej zaś stanowią ozdobę mebla		
398	---	Punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej	Wg wytycznych zał. Nr1.19	
399	Panele ściennie drewniane komunikacja ogólna: okładzina z płyt wiórowych laminowanych niezapalnych, na konstrukcji nośnej z profili metalowych, wykończenie okładziny z profili aluminiowych, płyty meblowe wiórowe, niezapalne (klasa reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2008: B-s2, d0), grubość płyty wiórowej 18mm, okładzina na pełną wysokość pomieszczenia, - układ, wielkość i kolorystyka płyt meblowych w nawiązaniu do okładziny korytarzy na parterze		Zestaw ma tworzyć całość z zastosowanym już systemem [P1] = 9,15mb	
- przeniesienie istniejącego nowego hydrantu wewnętrznego z przedsionka na korytarz -				
Tabliczki informacyjne przy drzwiach oraz numeracji, opis wejścia na Oddział Radioterapii, Punkt pielęgniarski				

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

1	Pojemnik na piasek z twardego tworzywa sztucznego (PE) 500l/720kg; kolor żółty; H98xD119xG80cm Otwór w przedniej ścianie ułatwiający wybieranie piasku łopatą, odporne na działanie promieniowania UV, O dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków chemicznych; Bardzo mocna konstrukcja zawiasów (wewnętrzne zbrojenie stalowe zalane polietylenem) umożliwia ustawienie pojemnika pod ścianą i wygodne podniesienie klapy do pozycji otwartej jak również pełne otwarcie i obrócenie klapy na tył. Metalowe elementy zawiasów wykonane są ze stali nierdzewnej. Przystosowane do transportowania przy pomocy wózka widłowego. Nie zawierają metali ciężkich takich jak kadm. wyposażone w skobel z blachy nierdzewnej	2szt	Do postawienia na zewnątrz
2	Osłona ściany: trzy pasy dwa po 30cm z tworzywa przedzielone pasem o szerokości 10cm; trwale montowany	Osłona w pomieszczeniach biurowych poza ww. zakresem 4 pomieszczenia O.1 2szt [9,60mb] x4 = 38,4mb	

Uwaga: Podane wymiary należy zweryfikować na budowie w momencie zakończenia prac wykończeniowych, ewentualne rozbieżności należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru w celu wyjaśnienia dalszego postępowania, pomyłki i zmiany nie mogą wpływać na niekorzyść Zamawiającego.

Wszystkie meble stojące na nóżkach muszą posiadać na nich osłonki z PCW zapobiegające rysowaniu podłogi. Meble typu kuchennego na nogach ze stali nierdzewnej o wys. 10cm. Meble biurowe na cokole podbitym osłonką z PCW.

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE MEBLI:

System mebli przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Należy kłaść nacisk na ergonomię rozwiązań organizacji przestrzeni poszczególnych stanowisk pracy. Regulacja wysokości blatu bez względu na sposób realizacji i zakres ma być bezstopniowa. Wszystkie nogi będą posiadały stopki o wysokości regulowanej w zakresie 1cm pozwalające na poprawne (poziome, stabilne) ustawienie biurka na różnych rodzajach podłóg. Wszystkie nogi stołów i biurka zostaną przykręcone do stelaża, a nie do blatu. Stelaż wykonać z zamkniętego profilu stalowego. Ze względów wytrzymałościowych ramy stelaża nie spawać – wszystkie łączenia wykonać za pomocą mimośrodków. Stelaż wyposażać w system gniazd pozwalających w trakcie użytkowania na dołączanie dostawek przy jednoczesnym ograniczeniu ilości nóg wsporczych.

Błaty wykonać z płyt wiórowych trzywarstwowych o grubości 22mm pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPL o gr.ok.0,4mm lub z płyty MDF. Powierzchnie boczne okleić listwą (obrzeże PCW o gr. min.2 mm – w kolorze płyty) zabieg ten pozwoli na uzyskanie zaokrąglenia krawędzi blatu nie powodującego zagrożeń urazowych i umożliwiającego swobodne (bez uciskowe) opieranie przedramion lub nadgarstków. Powierzchnie blatów wykonać na matowo (laminaty z powłokami antyrefleksyjnymi) – co ma zapobiegać powstawaniu niepożądanych odblasków i olśnień. Błaty mają posiadać klasę higieniczności E1 i mają być odporne na wysoką temperaturę i zarysowania. Zgodnie z PN-EN527-1 (2004) powierzchnia robocza powinna zawierać wygodne i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich elementów pracy, a m.in. takie, aby żadna część urządzenia nie wystawała poza krawędź powierzchni roboczej. Ponadto wskazane jest zachowanie wymaganej przepisami odległości od oczu pracownika do powierzchni ekranu monitora (420-750 mm) i 100-150 mm wolnego miejsca przed każdym urządzeniem mającym urządzenia wejściowe (np. klawiaturą). Powierzchnia użytkowa nie powinna być mniejsza niż 0,96 m². Dopuszcza się do użytkowania układ złożony z pojedynczych elementów tworzących powierzchnie robocze o różnych kształtach. Wysokość powierzchni roboczych o stałej wysokości powinna wynosić 720mm ± 15mm, a powierzchnia o regulowanej wysokości: 680 – 760mm. Biurka (stoły robocze) powinny również zapewniać odpowiednie miejsce na nogi użytkownika – prześwit o szer. min. 600 mm, głębokości min. 600 mm od krawędzi przedniej i wysokości min. 650mm od podłoża.

Biurka (stoły robocze) muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w załączniku do Rozporządzenia MPiPS z 1grudnia 1998r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Ponadto fotele obrotowe mają posiadać certyfikaty zgodności (PCA) i jednocześnie spełniać ww. Rozporządzenie (Dz.U. Nr148 poz. 973). Jak również mają posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1335-3 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą PCA, w zakresie badań wytrzymałościowych, stabilności i bezpieczeństwa - Norma PN-EN 1335-3 jest bezpośrednio związana z normami PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 i stanowią nierozłączną całość.

Szafy Biurowe: przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy mają posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006. Ze względu na jakość, wytrzymałość szafy mają być

klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.

Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej grubości 18mm. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości 22mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości 12 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą PCV (lub PP) o grubości 0,60 mm. Regulacja wysokości półek skokowo co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafy wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm (lub nogi stalowe wysokości 8cm z płynną regulacją wysokości w zakresie 3 cm) Szafy posiadają płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Wszystkie drzwi, drzwi przesuwne i rolety posiadają zamek patentowy jedno- lub trzypunktowy. Klucz i zamek posiadają swój indywidualny numer.

Fotele biurowe:

Fotel obrotowy posiadać mają certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002 (przedmiotowe normy dotyczące foteli obrotowych). Fotele obrotowe mają spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Szafy typu kuchennego:

drzwi – płyta wiórowa, okleina, lakier akrylowy; obudowa – rama z płyty wiórowej, tworzywo polipropylenowe, folia melaminowa, tył płyta pilśniowa, farba akrylowa 18mm; regulowane półki pozwalają dopasować miejsce do własnych potrzeb; uchwyty wpuszczane w drzwi jako profile listwowe, zawiasy mają zatrzaski, które umożliwiają montaż drzwi bez śrub, a także ułatwiają zdejmowanie drzwi do czyszczenia; nogi; ze stali nierdzewnej (płyta górna stal galwanizowana) nakładki rurki z tworzywa polipropyl, wysokość ok. 10cm; blat: HPL, gr 3cm, wykończony ścienną listwą z tworzywa polipropylenowego wykończonego folią aluminiową (cienki profil).

Telefony:

- telefon bezprzewodowy /typu DECT/ (oddział radioterapii – sekretariat, punkt pielęgniarski = 2szt) – analogowy, 50 wpisów, mono, podświetlany, z menu w języku polskim, identyfikacja rozmówcy, słuchawka ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości bez odcisków palców, zasięg do 50m w pomieszczeniach, do 300m na otwartej przestrzeni; zakres częstotliwości: 1,88-1,90Ghz; pobór mocy: czuwanie ok. 0,6W, maksymalnie 3.3W; akumulatory 2xAAA, 500mAh (wydajność do 170godzin stan gotowości; do 15 godzin rozmowy); Wyposażenie: baza, słuchawka, przewód linii telefonicznej, pokrywa słuchawki, polska instrukcja obsługi.
- telefon stacjonarny z możliwością zawieszenia na ścianie (w pozostałych przypadkach); Wybieranie jednoprzyciskowe / wybieranie skrócone 10 numerów i 4 jednoprzyciskowego (do 21 cyfr) Powtarzanie numerów Powtórzenie ostatnio wybranego numeru (za wyjątkiem numerów jednoprzyciskowych i skróconych) Przełącznik sposobu wybierania numerów (tonowy / impulsowy) Elektroniczna regulacja głośności w słuchawce (6 poziomów) 3 poziomowa głośność dzwonka (Wył. / Cicho / Głośno) Przyciski: Wybieranie jednoprzyciskowe, Flash, Regulacja głośności, Powtarzanie numerów, Program, Pauza, Auto.

Telefony muszą spełniać wszystkie normy, posiadać homologację Ministerstwa Łączności (MŁSH NR 130 / 98) oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE

Uwaga dot. wymogów projektowych:

Dla celów ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowych, parametrów technicznych materiałów i urządzeń oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjęto ogólnie znane i dostępne urządzenia o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestycji.

Dopuszcza się zastosowanie technologii czy urządzeń zamiennych pod warunkiem, że Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zapozna się:

- a) ze szczegółową charakterystyką systemu, technologii, rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie, oraz ich parametrami technicznymi określonymi w kartach technologicznych;
- b) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, przed złożeniem oferty przetargowej, oferowaną technologią system/materiały/urządzenia zamienne, z określeniem typu zastosowanych zamienników oraz przedłoży materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że nie pogarszają standardów rozwiązań przyjętych w szpitalu. Zaproponowane systemy/materiały/urządzenia zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać pozostałe wymagania określone w niniejszej dokumentacji.