DRZWI WEWNĘTRZNE - segm. B

	D1/a	D2/a	D2/a/1	D2/a/1	D3/d/s	D5/a/EIS	D6/a/EIS/kd	D6/a/EIS	D7/a/EIS	D8/a/EI	D9/a	D9/a/kd	D10/a/EIS
	VIDEODOMOFON KD	→	KD →	→		EIS30	EIS30 KD	EIS30 ET	EIS30	EI30 KD		KD	ET
													
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H
WYMIAR W ŚW. OSCIEŻNICY(cm)	140 (110 + 30) 200	130 200	120 200	120 200	90 200	120 200	90 200	90 200	100 200	100 200	90 200	90 200	190 (110 + 70) 200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	165 205	145 205	134 205	134 205	104 205	145 205	104 205	104 205	125 205	125 205	104 205	104 205	205 205
		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	
LOKALIZACJA - 7 PIĘTRO	1	2 3	- 1	1 -	3 4	1 -	- 1	1 -	- 1	1 -	2* 2	- 1	2
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • dwuskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C"/antaba • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czynne - prawe • skrzydło bierne - lewe • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • kontrola dostępu • domofon • elektrotrzymacz	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminiowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminiowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminiowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • okładzina CPL - kolor RAL 7035 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • elektrotrzymacz-drzi w poz. otwartej • PCV twardze pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • elektrotrzymacz - drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" / gałka • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • elektrotrzymacz drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • odporność ogniowa EI30 • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza *w pom. 7.10 drzwi bez otworów went.	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • dwuskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czynne - prawe • skrzydło bierne - lewe • PCV twardze pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • elektrotrzymacz - drzwi w poz. otwartej

	D11/a	D12/a	D14/a	D15/a	OKNA - BLOK B	O/01
	KD	KD	KD	KD		
						
	S H	S H	S H	S H	SZEROKOŚĆ	200
	90 200	100 200	110 200	90 200	WYSOKOŚĆ	180
	104 205	114 205	124 205	104 205	ILOŚĆ	1
	L P	L P	L P	L P	UWAGI	• okno techniczne • ślusarka aluminiowa kolor-RAL 9016 • rozwieralno uchylne • elektrotrzymacz-skrzydło w poz.otwartej szt 2 • odporność ogniowa EI60
	- 1	1 -	1 1	- 1		
	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • pochwyt wysokości 30 cm • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza • PCV twardze pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • zamek z wkładką bębenkową • pochwyt wysokości 30 cm • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • kontrola dostępu • PCV twardze pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza		

meritum grupa budowlana	meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	08.2015
Opracował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba		MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej	08.2015
Nazwisko / Podpis / Nr uprawnień / Data				Stadium: PW Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Inwestycja: „Przebudowa Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) zlokalizowanego w segmencie B budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14".

Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **ZS-7B-1**