DRZWI WEWNĘTRZNE – segm. A

	D1/a/S	D2/a	D2/a/kd	D2/a/m	D3/4/s	D4/a/s	D5/a/DS	D6/a/DS	D7/a/DS	D8/a/EI	D9/a	D9/a/kd	D10/a/EIS	D12/a	D13/4/s	D14/a	D15/a	D16/a/kd	D20/a	Z51/a
		→	KD →	→						KD		KD	ET	KD				KD		
																				
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H
WYMIAR W ŚW. OSCIEŻNICY(cm)	140 (110 + 30) 200	130 200	132 200	132 200	90 200	100 200	120 200	90 200	100 200	100 200	90 200	90 200	190 (110 + 80) 200	100 200	80 200	110 200	90 200	100 200	80 200	84 205
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	160 205	145 205	134 205	134 205	104 205	114 205	155 207	104 205	114 205	114 205	104 205	104 205	210 205	114 205	94 205	124 205	104 205	114 205	94 205	94 205
		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P		L P	L P		L P	L P	L P	L P
LOKALIZACJA – 6 PIĘTRO	1	8 7	1 –	1 –	8 7	1 –	1 –	1 1	2 –	1 2	– 4	– 1	2	1 –	1 –	– 1	1 –	1 –	1 –	1
UWAGI:	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • dwukrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "U" • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czarne – prawe • skrzydło białe – lewe • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • drzwi dymoszczelne • kontrola dostępu • domofon	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • od60 z profilu aluminiowego • pochwyt wysłokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • od60 z profilu aluminiowego • pochwyt wysłokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • od60 z profilu aluminiowego • pochwyt wysłokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • okleiona CPL – kolor RAL 7035 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla dopływu powietrza	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla dopływu powietrza	• drzwi wewnętrzne przeszklone • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • elektrotrzymacz-180 ø poz. otwartej • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI60	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • elektrotrzymacz drzwi ø poz. otwartej	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30 • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla dopływu powietrza	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • dwuskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czarne – prawe • skrzydło białe – lewe • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • elektrotrzymacz – drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • rozwierane • okleiona CPL – kolor RAL 7035 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla dopływu powietrza	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • przesuwne • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • pochwyt wysłokości 30 cm • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • przesuwne • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • pochwyt wysłokości 30 cm • zamek z wkładką bębenkową • elektrotrzymacz-kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne przeszklone – szyba bezpieczna mleczna głaska • jednoskrzydłowe • przesuwne • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • pochwyt wysłokości 30 cm • zamek z wkładką bębenkową • elektrotrzymacz-kontrola dostępu	• drzwi wewnętrzne • pełne • jednoskrzydłowe • przesuwne • stolarka aluminiowa – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • wyposażone w aluminiową zaślepkę na pełnej wysłokości drzwi	• słupsk/a aluminiowy – kolor RAL 9006 • klamka typu "L" • zamek z wkładką bębenkową • przeszklenia o odporności ogniowej EI30 • przeszklenie – szyba bezpieczna mleczna głaska

WYMIAR ZEWNĘTRZNY(cm)	S	257 x 250	H 213 x 250
WYMIAR DRZWI W ŚW. (cm)	S	90 x 200	–
	S	84	H –

meritum
STUDIO PROJEKTOWE

m 4 111 a m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-600 Oświęcim ul. Old wl.Jordana 808 tel./fax: (032) 623 30 13

Projektował	mgr inż. arch. Paweł Pajerski nr upr. MAŁ/0284/PWOK	3	WYKONA DOKUMENTACJĘ W ZAKRESIE AUTORSKIM PRZY UŻYCIU PROGRAMU	08.2015	PNI	
Opracował	mgr inż. arch. Marta Pajerska nr upr. MAŁ/0284/PWOK	2	WYKONA DOKUMENTACJĘ W ZAKRESIE AUTORSKIM	08.2015	Skala	
		1		08.2015	1:50	

Nazwa rysunku: **Zestawienie stolarki 6 piętro - segment A**

Format: A1 SR

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.