

lp.	Zestawienie elementów HARDWARE (sprzętu) Systemu komputerowego
1	<b>Komputer centralny - Serwer -1 kpl. + UPS</b> - serwerowy system operacyjny, - monitor LED min. 19" - klawiatura, mysz, - zewnętrzne urządzenie i dodatkowe oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa obsługujące napędy taśmowe oraz napędy dyskowe, - zasilacz podtrzymujący zasilanie min. 2200VA. typu rack <u>Monitor:</u> Zewnętrzne urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa:
2	<b>Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl.</b> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 20", - Klawiatura w wykonaniu higienicznym, mysz, - Skaner płaski, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <u>Monitor:</u> <u>Skaner płaski:</u> <b>URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE a4 - SKANER, DRUKARKA</b>
3	<b>Komputer administratora (kierownik CS) – 1 kpl.</b> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20" - Klawiatura, mysz, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600VA, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, <u>Parametry minimalne:</u> <u>Monitor:</u> <b>URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE a4 - SKANER, DRUKARKA</b>
4	<b>Komputer monitorowania procesów mycia – dezynfekcji, sterylizacji – 1 kpl.</b> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20" - Klawiatura, mysz, - Zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600VA. <u>Monitor:</u> Drukarka kolorowa A4 Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 6 szt. - Metoda wydruku termotransferowa, - Max. Szerokość wydruku 104 mm.
5	<b>Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy – 2 kpl.</b> - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min 21" 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <u>Monitor:</u> Drukarka mono A4 Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 6 szt. - Metoda wydruku termotransferowa, - Max. Szerokość wydruku 104 mm.
6	<b>Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie bielizny, skaner bezprzewodowy – 1 kpl.</b> - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor min. 20" - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <u>Monitor:</u> Drukarka mono A4 Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 6 szt. - Metoda wydruku termotransferowa, - Max. Szerokość wydruku 104 mm.
7	<b>Komputer - stanowisko robocze – załadunek, wyładunek myjni-dezynfektora, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 1 kpl.</b> - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20" - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <u>Monitor:</u> Drukarka mono A4 Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 6 szt. - Metoda wydruku termotransferowa, - Max. Szerokość wydruku 104 mm.
8	<b>Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 1 kpl.</b> - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 21" 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <u>Monitor:</u> Drukarka mono A4 Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury - Szerokość wydruku min. 24 mm. - Wydruk na taśmach laminowanych

9	<p><b>Komputer - stanowisko robocze – wydawanie narzędzi, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 1 kpl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie</li> <li>- Monitor LED min. 20"</li> <li>- Klawiatura, mysz</li> <li>- Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych</li> </ul> <p><u>Monitor:</u></p> <p>Drukarka mono A4</p> <p>Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury - Szerokość wydruku min. 24 mm. -</p> <p>Wydruk na taśmach laminowanych</p>
---	---