

Meble i wyposażenie

Opis i wymagania techniczne

Podstawą dostawy mebli i wyposażenia oraz zaprojektowania i wykonania zabudowy meblowej we wskazanych pomieszczeniach są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli dostosować do aranżacji pomieszczeń. Podane wymiary mebli podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Kolorystyka mebli i wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Proponowany przez Wykonawcę projekt wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

1. Biurko komputerowe z dostawką.

Biurko komputerowe wraz z dostawką wykonane z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej melaminowanej spełniającej normę DIN 67765. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atesty higieniczne (w klasie higieniczności co najmniej E1).

Blat roboczy biurka wyposażony w przepust kablowy wykonywany przy montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego, posiadający zabezpieczające gniazdo plastikowe w kolorze płyty meblowej. Biurko komputerowe wyposażone jest w miejsce na komputer i wysuwaną półkę na klawiaturę. Biurko wyposażone jest również w szafkę z ruchomą roletą w celu zamknięcia jednostki komputerowej. Zawiasy frontów typu puszkowego. Ruchoma półka na klawiaturę i wszystkie szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe mające możliwość pełnego wysuwu oraz posiadające blokadę przypadkowego wysuwu i wypadnięcia. Nóżki mebli zabezpieczone przed zarysowaniem okładziny podłogowej.

2. Krzesło biurowe obrotowe.

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Podstawa krzesła pięcioramienna chromowana metalowa wyposażona w miękkie kółka nierysujące, niepozostawiające śladów i nieścierające okładziny podłogowej. Obicie krzesła wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji. Podłokietniki chromowane metalowe, podstawa oparcia pokryta materiałem takim samym jak obicie krzesła. Fotel biurowy o regulowanej wysokości, oparcie ergonomiczne o ustawianym pochyleniu.

3. Krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach z pulpitem.

Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami tkaniną z 2 grupy cenowej. Krzesło z pulpitem umieszczonym z prawej strony. Stopki do miękkich powierzchni. Krzesło sztaplujące się z pulpitem, z możliwością łączenia się w rzędy z pulpitem. Sklejkowy lakierowany blat pulpitu. Podstawa krzesła chromowana.

4. Lada z mównicą.

Lada konferencyjna w półokrągła wraz z wmontowaną mównicą wykonana z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej melaminowanej spełniającej normę DIN 67765. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atesty higieniczne (w klasie higieniczności co najmniej E1).

Blat lady konferencyjnej wyposażony w przepust kablowy wykonywany przy montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego, posiadający zabezpieczające gniazdo plastikowe w kolorze płyty meblowej. Nóżki mebli zabezpieczone przed zarysowaniem okładziny podłogowej.

5. Wewnętrzne rolety elektryczne.

Sala Odpraw - elektryczne rolety zaciemniające, na skrzydła okienne montowane bezpośrednio do stolarki okiennej z PVC. Prowadnice boczne oraz kaseta osłaniająca ograniczają do minimum przenikanie światła słonecznego. Możliwe wietrzenie pomieszczeń przy pełnym zaciemnieniu.