

NR POM.	NAZWA POM.		WYPOSAŻENIE
III.01	MAG. STR. BRUDNA	1.1	Stół z otworem na odpadki, usztywniony od spodu profilami ze stali nierdzewnej, obniżony po obwodzie o 10mm, bez rantu. Wykonanie ze stali nierdzewnej, z jednej części blat płaski 300mm, reszta blat z przetłoczeniem 600mm, nadstawka pojedyncza montowana do blatu stołu. Wymiary: 190x90x85
		1.2	Kosz na odpadki mobilny ze stali nierdzewnej
		1.3	Stół załadowczy z komorą zlewozmywaka, możliwość połączenia do zmywarki tunelowej. Wykonanie ze stali nierdzewnej, z przewodnicami na kosz, otwór pod baterię, tylny odcinek w miejscu otworu wzmocniony blachą 2mm, w tylnej części wycięcie pod profil za otworem pod baterię, w części gdzie jest uzdatniacz wsporników. Wymiary: 160xwg zmywarki x85
			Profil nierdzewny montowany do posadzki i stołu (przygotowane wycięcie w stole) do usztywnienia spryskiwacza
		1.4	Bateria prysznicowa z wylewką, metalowa końcówka prysznicowa: szybkie uruchomienie za pociągnięciem prysznica, mosiężna końcówka prysznicowa, przegub kulowy pomiędzy węzłem i wylewką prysznicową, wylewka z zaworem zwrotnym, obrotowe ramie wylewki, automatyczne zamykanie dopływu wody, sprężyna gazowa amortyzująca ruch wylewki, głowice zaworów ceramiczne
			Syfon rurowy zlewozmywakowy z przyłączem do pralki, zmywarki, sitko ze stali nierdzewnej
		1.5	Regał mobilny na tace cateringowe, w dolnej części platforma z przetłoczeniem, wymiar przetłoczenia: 530x325 (bez przewodnic) cała rampa wykonana z profili 400x400mm
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem. wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm <sup>3</sup> masa netto 511 g masa brutto 734 g
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm <sup>3</sup> masa netto 511 g masa brutto 734 g
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe materiał Corrugated board wysokość 303 mm szerokość 337 mm długość 140 mm objętość 14.3 dm <sup>3</sup> masa netto 975 g masa brutto 1221 g
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający kłapę.

		MP	Mata antypoślizgowa -składa się z dwóch powierzchni, które są wykonane z różnych rodzajów PCV. Wierzchnia część jest utworzona z twardego materiału, który pozwala zwiększyć trwałość. Dolna natomiast - z miękkiego i giętkiego tworzywa, zwiększającego przyczepność do podłoża. Szerokość maty -100cm
III.02	ZMYWALNIA	2.1	Jednoziornikowa zmywarka z automatycznym transporterem koszy - wydajność przy zastosowaniu: strefy pojedynczego płukania 90 koszy/h, strefy podwójnego płukania 120 koszy/h; 4 górne i 3 dolne ramiona myjące ze stali nierdzewnej z niezapychającymi się dyszami (łatwe do wyjmowania w celu czyszczenia); Filtr sitkowy z koszem na odpady pokrywający zbiorniki mycia wstępnego i zasadniczego, stele filtruje roztwór myjący; strefa mycia wstępnego z szufladowym filtrem do grubych zanieczyszczeń wyjmowany z zewnątrz; optymalny poziom higieny w wyniku zastosowania głębokotłoczonego, bezspoinowego zbiornika; system mocowania ramion myjących Drop-In (wyjmowane i ponowne wstawianie jednym ruchem w celu czyszczenia); seryjnie wyposażona w napęd z dwoma prędkościami transportu koszy, wyłącznik awaryjny oraz wyłącznik główny, skraplacz z systemem odzysku ciepła z powietrza wylotowego; Całkowita długość ze strefą suszenia 2.500 mm; strefa wstępnego mycia/ strefa mycia zasadniczego / Strefa płukania , system odzysku ciepła C12
		2.2	Stół wyladowczy rolkowy zakończony wyłącznikiem krańcowym z przetłoczeniem i odpływem wody, wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary:200x wg zmywarki x85
			Syfonrurowy sztywny zlewozmywakowy, sitko ze stali nierdzewnej
		2.3	Regał z prowadnicami na kosze zmywarki, wysokość pomiędzy prowadnicami 100mm, ilość par prowadnic 15. wymiary: 116x51x180cm
			kosze do zmywarki do talerzy, wym: 50x50x8,7cm
			kosze do zmywarki do tac, wym: 50x50x8,7cm
			kosze do zmywarki płaskie, wym:50x50x8,7
			uzdatniacz do wody gorącej ze zbiornikiem na sól, zdolność regeneracyjna przy 10st twardości wody 2700l, regeneracja odbywa się automatycznie, max temp wody 65stC, wym: 44x27x62
		2.4	Wózek na naczynia i tace. konanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego wypełnionego profilowaną blachą w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu.
		2.5	Szafa przelotowa na naczynia i tace. Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki – wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne. Wykonanie drzwi – z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną. Korpusy – wykonane z blachy profilowanej w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdny lub nóżkach z regulacją wysokości.

III.03	MYCIE WÓZKÓW	ZG	Zegar ścienny na baterie o średnicy ok. 60cm, ramka w kolorze aluminium, od frontu szybka
		RO	Roleta zaciemniająca, sterowanie manualne, napęd ręczny koralikowo – sprężynowy, montaż do nadproży okiennych, zaciemnienie 80%, tkanina odporna na promienie UV.
		SI	Siatka okienna ramkowa z tworzywa sztucznego oczko 2mm
		MP	Mata antypoślizgowa -składa się z dwóch powierzchni, które są wykonane z różnych rodzajów PCV. Wierzchnia część jest utworzona z twardego materiału, który pozwala zwiększyć trwałość. Dolna natomiast - z miękkiego i giętkiego tworzywa, zwiększającego przyczepność do podłoża. Szerokość maty -100cm
		3.1	Myjka ciśnieniowa -wbudowany filtr wodny, adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", wąż wysokociśnieniowy, system podawania środka czyszczącego typu Plug 'n' Clean, zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy pistolet spryskujący z systemem Quick Connet, lanca Vario-Power, dysza rotacyjna na kółkach, moc maksymalna 3 kW, ciśnienie robocze 160 bar, temperatura wody 60°C, długość węża ciśnieniowego 10m, emisja hałasu 77dB, wydajność 600l/h;moc 300W
		3.2	Kurtyna pcv. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, paski z pcv. Wymiary
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem. wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm3 masa netto 511 g masa brutto 734 g
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm3 masa netto 511 g masa brutto 734 g
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe materiał Corrugated board wysokość 303 mm szerokość 337 mm długość 140 mm objętość 14.3 dm3 masa netto 975 g masa brutto 1221 g
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający kłapę.
		MP	Mata antypoślizgowa -składa się z dwóch powierzchni, które są wykonane z różnych rodzajów PCV. Wierzchnia część jest utworzona z twardego materiału, który pozwala zwiększyć trwałość. Dolna natomiast - z miękkiego i giętkiego tworzywa, zwiększającego przyczepność do podłoża. Szerokość maty -100cm

III.03A	SUSZENIE WÓZKÓW	3.3	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem wraz z węzem spiralnym o długości 5÷10 m. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji
		MP	Mata antypoślizgowa -składa się z dwóch powierzchni, które są wykonane z różnych rodzajów PCV. Wierzchnia część jest utworzona z twardego materiału, który pozwala zwiększyć trwałość. Dolna natomiast - z miękkiego i giętkiego tworzywa, zwiększającego przyczepność do podłoża. Szerokość maty -100cm
III.04	MAG.STR.CZYSTA	RO	Roleta zaciemniająca, sterowanie manualne, napęd ręczny koralikowo – sprężynowy, montaż do nadproży okiennych, zaciemnienie 80%, tkanina odporna na promienie UV.
		SI	Siatka okienna ramkowa z tworzywa sztucznego oczko 2mm
III.05	KOMUNIKACJA		BRAK
III.06	POM. PORZĄDK.	WS	Wózek sprzątacza dwuwiaodrowy. Wyposażenie: wiadro niebieskie 16L wiadro czerwone 16L wyciskarka doczołowa rączka do prowadzenia uchwyt na kij podstawa pod mop kuweta 5L mop MS2 w zestawie
		DD	Dystrybutor detergentów - TYLKO MIEJSCE INSTALACYJNE
		RG	Regał na środki czystości, ze stali kwasoodpornej, 5-półkowy, półki regulowane, pełne. Wymiary: 120x60x180